



**КОМФОРТНАЯ
ПОГОДА
В ВАШЕМ ДОМЕ**

Основные функции сплит-системы

- Интеллектуальное функционирование, автоматический выбор рабочего режима и комфортной температуры воздуха;
- Режим автозапуска;
- Автоматический контроль работоспособности и неисправностей;
- Дисплей;
- Режим сна (автоматическое повышение или спад до установленной температуры после одного часа режима сна);
- Объемный поток воздуха;
- Турборежим;
- Пульт с блокировкой;
- 24 часовой таймер на выключение;
- Высокая производительность и экономия энергии;
- Установка постоянной температуры, автоматическая подстройка к заданной температуре все время, учитывая температурное изменение в комнате;
- Функция осушения воздуха (уменьшение избыточной влажности воздуха);
- Защита от замерзания позволяет пользоваться сплит-системой при температуре до -8С;
- Фильтр тонкой очистки:
Фильтр с ионами серебра (опция). Формальдегидный фильтр (опция).
- Компрессор произведен по лицензии Hitachi (Япония);
- Защита от перепадов напряжения электросети в диапазоне 187V-255V;

Технические характеристики

кондиционеров торговой марки TACHIAIR производства GUANGDONG CHIGO AIR CONDITIONING CO LTD

Модель			CS/CU-07H3A	CS/CU-09H3A	CS/CU-12H3A
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Мощность	Охлаждение	БТЕ /ч	7000	9000	12000
		Вт	2250	2600	3200
	Обогрев	БТЕ /ч	7000	9000	12300
		Вт	2350	2700	3500
Потребляемая мощность	Охлаждение max.	Вт	745	860	1060
	Обогрев max.	Вт	680	780	1025
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,1	3,9	4,4
	Обогрев	А	2,9	3,4	4,6
EER		Вт/Вт	3,2	3,2	3,2
COP		Вт/Вт	3,6	3,6	3,4
Класс энерго-эффективности			B	B	B
Циркуляция воздуха	Внутренний блок	м3/ч	450	450	500
Уровень шума (slip/min/max/turbo)	Внутренний блок	ДБ	29-31-37-38	29-31-37-39	29-32-38-40
	Наружный блок	ДБ	51	51	54
Габаритные размеры	Внутренний блок	ММ	745x250x195	746x245x196	746x245x196
	Наружный блок	ММ	680x482x225	700x500x225	795x540x225
Вес нетто	ВБ/НБ	кг	9/25	9/25	9/28
Диапазон наружных температур	Охлаждение	С	от +21 до +43 С		
	Обогрев	С	от -8 до +24 С		
Упаковочные размеры (Ш*В*Г)	Внутренний блок	ММ	833x330x278	835x330x278	835x330x278
	Наружный блок	ММ	822x535x345	825x550x320	920x595x335
Вес брутто	ВБ/НБ	кг	11/29	11/29	11/36
Хладагент:			R410A	R410A	R410A

Примечание: В связи с политикой постоянных улучшений и модернизаций оборудования производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические параметры без предварительного уведомления.